

Fabricante :	LOIRE SAFE Zikuñaga 22, 20120 HERNANI
Año de fabricación:	2001

**PRENSA HIDRÁULICA DE SIMPLE EFECTO SUPERIOR
CON COJÍN INFERIOR**

TIPO: EDIM 800 – 320 / 30 – 20 / 20 – 16

1.1. PRENSA

- Fuerza máxima regulable	KN.	800 a 8.000
- Recorrido	mm.	1.600
- Máxima abertura entre mesas	mm.	2.000
- Mínima abertura entre mesas	mm.	400
- Dimensiones del plato móvil:		
. Frente	mm.	3.000
. Fondo	mm.	2.000
- Altura de guiado del plato móvil	mm.	1.500
- Paso frontal entre montantes	mm.	3.050
- Máximo par de descentrado (izquierda - derecha y frente - atrás)	m x KN	530
- Peso de la prensa sin utillaje	Kg.	85.000

1.1.1. Velocidades

- Aproximación	mm/seg	250
- Trabajo:		
. Hasta 4.800 KN, constante	mm/seg	35
. De 4.800 hasta 8.000 KN, variable auto-regulable	mm/seg	23 a 14
. Limitación de velocidad máxima por válvula	mm/seg	23 a 3
- Retorno	mm/seg	220

1.2. COJÍN INFERIOR

- Fuerza máxima regulable	KN	320 a 3.200
- Recorrido	mm.	400
- Dimensiones de la mesa del cojín:		
. Frente	mm.	2.500
. Fondo	mm.	1.600
- Par de descentrado máximo transmisible al plato móvil	m x KN	0