

**Articulado
Termoplástico**

ARTI-TER
(LDH)

**Tubo corrugado
libre de halógenos
para uso eléctrico
humo no tóxico**

Métrica	Diametro mm. Interior	Diametro mm. Exterior	Rollo Metros
16	11	16	50
20	15	20	50
25	20	25	50
32	27	32	25
40	34	40	25
50	43'5	50	25

Grado de protección normalizado para instalaciones realizadas por medio de la apertura de catas, por encima del falso techo, en paso por muros huecos. Instalaciones incrustadas después de la construcción. (Instalaciones interiores).

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ **Tubo Articulado Termoplástico, corrugado y curvable para uso eléctrico.**
- ✓ **Totalmente Libre De Halógenos:** en caso de incendio humo **NO TÓXICO.**
- ✓ **Autoextinguible.** Ignifugo nivel V-2. No propagador de la llama.
- ✓ **GRADO DE PROTECCIÓN SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.**
- ✓ **Normas:** EN 50086-2-2 (Resistencia a la compresión de 320 N)
EN 60529 (Resistencia al impacto mayor de 2 Julios. IP54)
- ✓ **COLOR GRIS RAL 7035.**
- ✓ **Apto para locales de pública concurrencia:** hospitales, colegios, centros públicos, garajes, hoteles y viviendas en general.



**Blindado
Termoplástico**
BLINDA-TER
(LDH)

**Tubo liso rígido
libre de halógenos
para uso eléctrico
humo no tóxico**

Grado de protección normalizado para instalaciones sobre la superficie, sobre muros de bloques, ladrillos, cemento armado, y todos aquellos lugares que exijan una protección blindada y rígida.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ **Tubo Liso Rígido Termoplástico para uso eléctrico. COLOR GRIS RAL 7035**
- ✓ **Totalmente Libre de Halógenos:** en caso de incendio humo **NO TÓXICO.**
- ✓ **Autoextinguible.** Ignifugo nivel V-2. No propagador de la llama.
- ✓ **GRADO DE PROTECCIÓN SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.**
- ✓ **NORMAS:** EN 50086-2-1 (Resistencia a la compresión de 1.250 N)
EN 60529 (Resistencia al impacto mayor de 6 Julios a -5° C. IP54)
- ✓ **EN 50267-2-2 sobre "Material libre de halógenos".**
- ✓ **Apto para locales de pública concurrencia:** hospitales, colegios, centros públicos, garajes, hoteles y viviendas en general.

TUBOS: Se suministran en barras de 3 metros con un manguito a presión

CURVAS: se suministran del tipo "curva flexible" mediante unión a presión.

MANGUITOS: Se suministran independientes en todas sus medidas a presión.

COLOR: los tubos, curvas y manguitos se fabrican en color gris RAL 7035.

Métrica	Diametro mm. Interior	Diametro mm. Exterior	Fardo Metros
16	11	16	30
20	14'5	20	30
25	19	25	30
32	25'5	32	30
40	33	40	15
50	41'5	50	15
63	52'5	63	15