

DIBIPACK 3246 STX / 4255 STX

CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI A TECNOLOGIA SEMPLIFICATA

SIMPLIFIED HEAT-SHRINKING WRAPPING MACHINES

**UN SOLO OPERATORE
ONLY ONE OPERATOR**

**BASSI CONSUMI ELETTRICI
LOW ELECTRICAL CONSUMPTION**

**DIMENSIONI CONTENUTE
SMALL DIMENSIONS**

**OTTIME PRESTAZIONI
HIGH PERFORMANCES**

**COSTI CONTENUTI
LOW COSTS**



DIBIPACK 4255 STX

DIBIPACK 3246 STX

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS

3246 STX

4255 STX

Tensione di alimentazione / <i>Power supply</i>	230 V - 1 Ph	230 V - 1 Ph
Potenza installata / <i>Power required</i>	kW 2,1	kW 3
Dimensioni ingombro / <i>Overall dimensions L x W</i>	mm 1120x680	mm 1270x780
H. piano lavoro (su carrello) / <i>Working plate height (on stand)</i>	920 mm	920 mm
Peso macchina / <i>Machine weight</i>	kg 71	kg 87
Area di saldatura / <i>Sealing area W x L</i>	mm 320x460	mm 420x550
Altezza max. prodotto / <i>Max. product height</i>	mm 200	mm 200
Sistema di saldatura a impulso / <i>Impulse sealing system</i>	lama inferiore / <i>bottom blade</i>	
Dimensioni max. bobina / <i>Max. roll dimensions DIA x W</i>	mm 250x470	mm 250x600
Produttività / <i>Output</i>	4-6 pz./pcs. min	4-6 pz./pcs. min
Magnete di autoritenuta / <i>Hold down magnet</i>	di serie / <i>standard</i>	

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso / *Technical data subject to variations without prior notice*

www.italdibipack.com

**A GROUP IN
CONTINUOUS EVOLUTION**

info@italdibipack.com

via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI)
tel: +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494

