



Robatech
Tutkal Kazanı Model D280

Teknik Veriler Pumelt D280

Tank hacmi	36 litres
Veyata depo tankı	8 litres
Tank ağızı	Ø 312 mm
Ergitme kapasitesi	40 kg/h
Besleme pompası	2 dişli pompa
Dişli pompa uçları	ZP0.25 / ZP0.5 / ZP1 / ZP2 / ZP3
Saatlik max. pompalama miktarı	ZP0.25 = 5.5 kg ZP1 = 22 kg ZP0.5 = 11 kg ZP2 = 44 kg ZP3 = 88 kg
Max. çıkış basıncı	100 bar, sürekli ayarlanabilir
Besleme aralığı	01:15
Viskozite	100...100,000 mPas
Pompa sürücü ünitesi	AC motor veya dişli, 400 V, 370 W, i = 9.25:1
Çalışma sıcaklığı	20...180° C veya 68...356° F
Sıcaklık kontrol hassasiyeti	± 0,5 °C
Çalışma voltajı**	400 Volt, 3LPE
Mains frekansı	50 Hz
Ergitme ızgarası ısıtma kapasitesi	4,000 Watt
Pompa bloğu ısıtma kapasitesi	3,750 Watt
Isıtma hortumu ısıtma kapasitesi	Herbiri max. 1,000 Watt
Ana cihaz güç tüketimi	9,000 Watt
Ortam sıcaklığı	5...45° C veya 39...113° F
Ebatlar	LxBxH 760 x 700 x 1,160 mm
Ağırlık	290 kg
Ses basıncı	< 70 dB(A)
Inert gaz	entegre membran-komprese hava kurutucu
Basıçlı hava kaynağı	6 bar veya yukarısı
Gaz tankı hava basıncı	max. 850 litre/h
Üretim Yılı	2005