

MONOBLOCCO DI RIEMPIMENTO

Costruttore: DMC SRL

Modello: DMC-FA861H

Anno: 2021

Velocità (b/h): 550

Formati lavorati : 330ml-750mL

Direzione rotazione:	<input checked="" type="checkbox"/> Oraria	<input type="checkbox"/> Antioraria	<input type="checkbox"/> Lineare
Protezioni antinfortunistiche:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
Manuali disponibili:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
Revisioni disponibili:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<u><input checked="" type="checkbox"/> Nuovo</u>
Stato operativo:	<input type="checkbox"/> In produzione	<input type="checkbox"/> In funzione	<input checked="" type="checkbox"/> Smontata

Prodotto imbottigliato: BIRRA

Contenitore usato: BOTTIGLIE VETRO

Sciacquatrice

N° Pinze: 8

N° Trattamenti: 1

Riempitrice

Numero Valvole: 6

Tipo riempimento:	<input checked="" type="checkbox"/> Isobarica	<input type="checkbox"/> Altro:	
Tipo di ugello:	<input type="checkbox"/> Fisso	<input checked="" type="checkbox"/> Mobile	
Valvola Isobarica:	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Tradizionale	<input checked="" type="checkbox"/> Elettronica

Tappatore

Tipo di tappo: CORONA

Numero di teste: 1

Misura tappo: 29MM

Tipologia PLC: TOUCH SCREEN

Pezzi di ricambio disponibili: Sì No

Ore lavorate: NESSUNA

Misure: L: 1,972mt P: 1,450mt H: 1,91mt Peso: 1500 kg

Note:

Riempitrice Monoblocco Automatica a 8 teste di lavaggio, 6 teste di riempimento, 1 testa tappatura

Il Lavaggio è eseguito tramite pinze per rovesciamento bottiglie e spruzzo di acqua per il lavaggio interno. Lavaggio con 8 teste di lavaggio con acqua di rete (Osmosi Inversa esclusa)

La Tramoggia di circa 100 litri, gestita con galleggiante di minimo e massimo per ricarica prodotto.

Riempimento per caduta, mediante attivazione per pressione della valvola. Riempitrice automatica rotativa 6 rubinetti per nr. 2 formati per riempimento 330ml-750ml.

Sistema di riempimento

- Gruppo di valvole su tramoggia rotativa
- Tramoggia torosferica rotante con nr. 6 valvole di riempimento, materiale parte a contatto prodotto AISI 316
- Potenza installata 3Kw
- Pressione aria 6bar

Tappatrice automatica per tappi a corona diam. 29, con canale discesa del tappo, con Disco vibrante circolare per alimentazione tappi automatica. Convogliatore tappi in quota escluso C.I.P. (sistema di lavaggio impianto escluso)

Regolazioni da touch

- Indicatore totale produzione
- Controllo velocità nastro di trasporto
- Set up manuale delle varie stazioni

- Set up manuale Gestione valvole
- Parametri vari gestione impianto

Sicurezze

- Dispositivo di fermo macchina mediante fungo di emergenza
- Dispositivo di sicurezza fermo macchina con apertura porte (disinseribile in caso di primo setup o manutenzione)

Materiali

- Acciaio inox AISI 316 parti a contatto prodotto
- Acciaio inox AISI 304 struttura macchina esterna e lavaggio pre imbottigliamento

Impianto quadro elettrico

- Quadro di comando installato a bordo macchina, per facilitare l'operatore nei controlli durante il lavoro, a touch screen comprendente comandi di controllo impianto per setup pre produzione