



Dimensions are approximate.

- Ⓐ E-Anschluß 5x6 mm²
electric connection 5x6 mm²
- Ⓑ Gasanschluß G 1 1/2", 2,3m vom Boden
gas connection G 1 1/2", 2,3m above floor
- Ⓒ Luftanschluß G 1/2", 1,4 m vom Boden
air connection G 1/2", 1,4 m above floor
- Ⓓ Modemanschluss:
WAN-Verbindung zum Modem
RJ45 modemseitig
Modem connection:
WAN-connection to modem
RJ45 at modems side
- Ⓔ mit elektr. Teigpumpe
Wasseranschluß für Schlauch Ø8
with elect. batter pump
water connection for hose Ø8

Gasdruck max. 50 mbar, min. 30 mbar (konstant)
Ein Sicherheitsabsperrentil nach EN 746-2, ein Gasdruckregler nach EN 88 mit Sicherheitsabblasventil und ein Gasfilter (Maschenweite 50 µm) sind bauseitig vorzusehen!

Gas pressure max. 50 mbar, min. 30 mbar (constant)
A safety shut-off valve acc. EN 476-2, a gas governor acc. to EN 88 with safety relief valve and a gas filter (mesh size 50 µm) has to be provided by customer.
Pressure regulating valve and gas filter must be installed before gas supply and gas pipe of baking machine.

Allgemeintol. DIN ISO 2768-1-m ISO 2768-2-H		Werkst.ück. -maßen DIN ISO 15715		Maßstab 1:50	Gewicht 263798,100
Datum		Name		Bezeichnung	
Des. 22.07.2020		Kuzznik		LAYOUT METEOR C 17-160	
Gepr. 22.07.2020		Kuzznik			
Member of WG ALLIANCE © WALTERWERK KIEL GmbH & Co.KG				Zeichnungs-Nr. W-90566	
Zust.				Blatt 1	
Änderung				Ers. d.:	

Als Betriebsanleitung anerkannt.
 PROPRIETARY DATA. COMPANY CONFIDENTIAL.
 ALL RIGHTS RESERVED