TM70

8 pasów

	TM70	
Wyjście	35.40szt. / min. x 8 pasów = 280.320 szt. / min.	
Rozmiar kieszeni	Szer. 35mm (.21) x Dł. 140.195mm	
Silnik napędu	Silnik prądu zmiennego	230V 25W x1 (mieszadło spiralne)
	Silnik prądu zmiennego	230V 25W x1 (mieszadło)
	Serwomotor prądu zmiennego (przyrząd pomiarowy)	400W (HC-KFS43) x1
	Serwomotor prądu zmiennego (zgrzewarka V-kształtna)	400W (HC-KFS43) x1
	Serwomotor prądu zmiennego (zgrzewarka dwuteownikowa)	1000W (HC- SFS102B) x1
	Serwomotor prądu zmiennego (podawanie taśmy)	200W (HC-PQ23) x1
	Silnik prądu zmiennego taśmy)	230V 40W x1 (przecięcie
Grzałka	Grzałka V-kształtna	AC230V 250W x8
	Grzałka dwuteownikowa	AC230V 550W x4
Źródło zasilania	AC 230 V / 3PH / 50 Hz 12.5 KVA	
Zużycie powietrza	880Nl/min (0.50Mpa)	
Wymiar	D2110x W1965x H3105mm	
Ciężar	około 2500kg	
Materiał do pakowania	PET / AL [PET12.m / PE15.m / AL7.m / PE50.m]	

6 pasów

Wyjście	35.40 szt. / min. x 6 pasów = 210.240 szt. / min.	
Rozmiar kieszeni	Szer. 45mm (.25) x Dł. 140.195mm	
Grzałka	Grzałka V-kształtna	AC230V 230W x6
	Grzałka dwuteownikowa	AC230V 550x4

Załączone rysunki i schematy

- Rysunek rozmieszczenia
- Rysunek nadruku taśmy
- Schemat działania napędu
- Schemat regulacji czasu
- Diagram przewodów powietrza