MODELLO 950 - 3600

Calandra per:

- Stampa transfer
- Riattivazione inchiostri diretti
- Termofissaggio
- Termofissaggio effetto "crush"

1. CARATTERISTICHE CILINDRO STAMPA:

1.1. Diametro : 1500 mm (59,05").
1.2. Larghezza : 3600 mm (141,7").
1.3. Larghezza lavoro: 3400 mm (133,8").

2. RISCALDAMENTO E CONTROLLO TEMPERATURA:

2.1. Il riscaldamento del cilindro viene effettuato da 6 resistenze in bagno d'olio diatermico in completa assenza di pressione ed aria. Sistema MONTI ANTONIO S.p.a.
2.2. La temperatura del cilindro viene impostata tramite touch screen e regolata direttamente mediante una scheda elettronica. Il controllo della temperatura è equipaggiato con un sistema d'allarme e di limitazione della temperatura massima (230°C).

3. CONTROLLI DI TENSIONE

3.1. Controllo tensione materiale da stampare:
- Entrata: freno a disco con regolazione pneumatica e freno pezza
- Uscita: motorizzazione indipendente con controllo a mezzo potenziometro

3.2. Controllo tensione carta da stampa:
- Entrata: freno a disco con regolazione pneumatica
- Uscita: motorizzazione indipendente con controllo tensione mediante touch screen

3.3. Controllo tensione carta di protezione:
- Entrata: freno a disco con regolazione pneumatica
- Uscita: motorizzazione indipendente con controllo a mezzo potenziometro

4. ALTRI DISPOSITIVI INSERITI IN MACCHINA

4.1. Motori autonomi (indipendenti) con un sistema elettronico di sincronizzazione
4.2. Feltro in NOMEX con sistema di regolazione di tensione e sistema centra-feltro automatici
4.3. Sistema incorporato di protezione del feltro in caso di black-out e/o di mancanza di aria compressa
4.4. Contametri elettronico plurifunzionale, con allarme di raggiungimento quantità preimpostata
4.5. Sistema di abbattimento temperatura per tessuto stampato in uscita, completo di ventilatore
4.6. Tastiera interfaccia touch-screen utenti in fronte della macchina per vari accessi di programmi di lavoro

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.

MONTI ANTONIO
STANDARD & CUSTOM HEATING SOLUTIONS
Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: viale della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 – F. +39 0445 364033
sales@montiantonio.com – **www.montiantonio.com**

5. DATI TECNICI

Potenza installata complessiva: 188 kw

Modalità "POWER" Consumo elettrico medio: 122 kw (Res. 6x30)

Modalità "ECONOMY" Consumo elettrico medio: 83 kw (Res. 4x30)

5.1. Pressione aria compressa: 6-8 bar
5.2. Velocità meccanica: 1,5 - 30 m/min
5.3. Ingombro (con pedana): larghezza 5.390 mm (212,2"). lunghezza 4.260 mm (167,7"). altezza 2.330 mm (91,73").
Peso netto 16.425 Kg.
5.4. Macchina fabbricata in base alle normative della CE.
5.5. Codice doganale: 84 51 80 30

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.

MONTI ANTONIO
STANDARD & CUSTOM HEATING SOLUTIONS
Monti Antonio S.p.A.
Head Office: via dell'Elettronica n°5, 36016 Thiene (VI) Italy
Operation and Administration: viale della Fisica n°6, 36016 Thiene (VI) Italy
T. +39 0445 364619 – F. +39 0445 364033
sales@montiantonio.com – **www.montiantonio.com**