Paprika gyártó vonal elemei (hengeres csumaeltávolító, csíkozó, roppantó, elevátor)

A berendezések gyártási éve: 2016.

Az összes gép rendelkezik CE minősítéssel, illetve megfelel a vonatkozó Európai Uniós szabályoknak és irányelveknek.

A feldolgozó vonal kizárólag tesztjelleggel volt beüzemelve, minimális üzemidővel rendelkeznek.

Rozsdamentes elevátor

teljesítmény: 1.3 t / h
névleges teljesítmény: 1.5 kW
beadó magasság: 800 mm
kiadó magasság: 3100 mm
hosszúság: 5000 mm
heveder / szállítószalag szélessége: 600 mm
fehér, élelmiszeripari minőségű lapátos hevederrel szerelve
lapátmagasság: 50 mm
lapátosztás: 250 mm

egyéb adatok:
fix sebességű Sew Eurodrive hajtóművel
rozsdamentes elektromos kapcsolószekrénnyel

feladata:
a berendezés a terméket felhordja a paprikaroppantóra

Rozsdamentes roppantó

teljesítmény: 1.3 t / h
névleges teljesítmény: 3 + 2 x 0,525 kW
a berendezés főbb részei:
2 db állítható kúpos elrendezésű paprikaroppantó szalag, a végén vágókéssel
hajtómotor
vázszerkezet
adagoló vibrátor
háztető alakú betéttel
védőburkolatok

egyéb adatok:
rozsdamentes kivitel, kivéve a négy roppantó hengert, amely nagy szilárdságú acélból készül, gumizott dobok - ez a rész a termékkel nem érintkezik
rozsdamentes elektromos kapcsolószekrény, frekvenciaváltóval

feladata:
a berendezés a paprikát összeroppantja és kettévágja



Rozsdamentes hengeres csumaeltávolító

teljesítmény: 1.3 t / h
névleges teljesítmény: 1.5 kW
dobhosszúság: 3000 mm
dobátmérő: 1000 mm

egyéb adatok:
- hajtóművel
- rozsdamentes elektromos kapcsolószekrény, frekvenciaváltóval

feladata:
- a berendezés leválasztja a paprikacsumát a termékből





Paprikacsíkozó

teljesítmény: 1. 3 t / h, - kiszolgálástól függően
névleges teljesítmény: 4 kW

egyéb adatok:
alkalmas 6-8-10 mm-es csík, 10x10 mm-es kocka gyártására

feladata:
a berendezés a csumázott, felezett paprikából csíkot vagy kockát állít elő

